



ArcelorMittal



0416

ArcelorMittal Construction Sverige AB
Box 5164, 650 05 Karlstad

14

0416-CPD-7127-01

EN 1090-1:2009+A1:2011

Profil TP 32, S350, Täckbredd 1020mm

| | |
|---|---|
| Byggproduktens användningsområde: | Profilerad plåt för tak och beräknad takkonstruktion |
| Tolerans för geometriska data: | Enligt komponentspecifikation TP17 och EN 1090-2 |
| Svetsbarhet: | NPD |
| Brottseghet: | 27 joule vid 20°C |
| Reaktion vid brandpåverkan: | Materialklass A1 |
| Frigörande av Kadmium: | NPD |
| Radioaktiv Strålning: | NPD |
| Beständighet: | Enligt komponentspecifikation TP32 och EN 1090-2 |
| Deformation i bruksgränstillstånd: | Enligt komponentspecifikation TP32 och EN 1993-1-3 |
| Utmattningshållfasthet | NPD |
| Brandmotstånd: | NPD |
| Bärförmåga: | Enligt komponentspecifikation TP32 och EN 1993-1-3 |
| Tillverkning: | Enligt komponentspecifikation TP32 och EN 1090-2 Utförandeklass EXC 1, EXC 2 |