



ArcelorMittal



0416

---

ArcelorMittal Construction Sverige AB  
Box 5164, 650 05 Karlstad

14

0416-CPR-7599-01

---

EN 1090-1:2009+A1:2011

**Profil VP 16 Fasad, S350, Täckbredd 1100mm**

<b>Byggproduktens användningsområde:</b>	Profilerad plåt för Fasad och beräknad väggkonstruktion
<b>Tolerans för geometriska data:</b>	Enligt komponentspecifikation Ekonomi 1100 Fasad och EN 1090-2
<b>Svetsbarhet:</b>	NPD
<b>Brottseghet:</b>	27 joule vid 20°C
<b>Reaktion vid brandpåverkan:</b>	Materialklass A1
<b>Frigörande av Kadmium:</b>	NPD
<b>Radioaktiv Strålning:</b>	NPD
<b>Beständighet:</b>	Enligt komponentspecifikation Ekonomi 1100 Fasad och EN 1090-2
<b>Deformation i bruksgränstillstånd:</b>	Enligt komponentspecifikation Ekonomi 1100 Fasad och EN 1993-1-3
<b>Utmattningshållfasthet</b>	NPD
<b>Brandmotstånd:</b>	NPD
<b>Bärförmåga:</b>	Enligt komponentspecifikation Ekonomi 1100 Tak och EN 1993-1-3
<b>Tillverkning:</b>	Enligt komponentspecifikation Ekonomi 1100 Tak och EN 1090-2 Utförandeklass EXC 1, EXC 2